PROFI PRESS 30 T



PROFI PRESS 60 T






Table lift

General specification	15 H	30 H	30 ECO	60 H	60 ECO	100 H
Pressing force [kN]	147	294	294	588	588	981
Pressure max. [bar]	-	310	-	333	-	266
Stroke [mm]	150	220	150	225	150	400
Weight [kg]	-	210	170	655	-	925

Hydraulic system	15 H	30 H	30 ECO	60 H	60 ECO	100 H
Delivery flow [Lt/min]	-	-	-	-	-	-
Oil tank capacity [dm3]	-	2	-	4,5	-	4,8
System capacity [dm3]	-	0,25	-	0,25	-	12

Operating conditions	15 H	30 H	30 ECO	60 H	60 ECO	100 H
Approaching speed [mm/cycle]	25	-	12,5	-	6,25	-
Working speed [mm/cycle]	2,4	2,6	1,21	1,38	0,58	0,9
Force value while speed switching [kG]	100÷150	-	400÷500	-	500÷600	-

DIMENSIONS



Dimension	15 H	30 H	30 ECO	60 H	60 ECO	100 H
A [mm]	1800	1983		2122		2110
B [mm]	700	840		1150		1320
C [mm]	500	750		900		900
D [mm]	500	560		750		920
E [mm]	130	200	130	250		300
F [mm]	800	919		1407		1660
G [mm]	130	150		150		150
H [mm]	150	174		247		174
I [mm]	400	900	700	750	500	750
J [mm]	150	230	180	300		360
K [mm]	60	130		180		254
Stroke	150	220	150	225	150	400

STROKE VALUES IN HAND PRESSES (All values are theoretical)

NEW Presses with foot pump

	Cylinder movement over one cycle of automatic double speed pump [mm/cycle]		Force value while
TYPE	Approaching speed	Working speed	speed switching [kG]
15 [T]	18,8	0,92	100÷150
30 [T]	9,4	0,46	400÷500
60 [T]	4,7	0,23	500÷600

Complete new construction and pump